

Profi 145 S

Der ATIKA Betonmischer
Profi 145 S,
der moderne Profimischer
auf allen Baustellen weltweit.



DE 01



www.tuv.com
ID 1000000000



leistungsstarke Elektromotore mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung

verstärkter Rahmen, robustes Fahrwerk und großzügig dimensionierte Trommellagerung

exakt abgestimmtes Rührwerk für beste Mischergebnisse





Der moderne Profimischer ATIKA Profi 145 S - ein gern gesehene Qualitätsmischer auf allen Baustellen weltweit.

Konzipiert nach der europäischen Norm für Mischer überzeugt der **Profi 145 S** mit Eigenschaften, die am Bau zählen: ausgezeichnete Haltbarkeit, reibungsloser Betrieb, leichte Bedienung und gute Mischergebnisse. Lieferbar mit Handrad oder mit Handrad/Bremsscheibe und Fußbedienung sowie Wechsel- oder Drehstrommotor ist der **Profi 145 S** ein gern gesehener Mischer auf Baustellen weltweit.

Während das robuste Fahrwerk mit Elastikrädern und die breite Fußplatte für einen sicheren Stand sorgen, nimmt der besonders verstärkte Rahmen alle auftretenden Lasten ebenso souverän auf wie die großzügig dimensionierte Trommellagerung. Der 700 Watt (Wechselstrom) oder 750 Watt (Drehstrom) Elektromotor mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung besticht durch Durchzugskraft und Laufruhe. Die Kraftübertragung über ein solides Ritzel, der segmentierte Zahnkranz mit Einlaufschutz und präzise Kugellager an Trommel sowie Antriebswelle vervollständigen den positiven Eindruck des **Profi 145 S**.

Gute Bedienbarkeit heißt auch schnelle Befüllung und leichtes Entleeren des Mischgutes. Die große, gebördelte Einfüllöffnung der zweiteiligen Trommel sowie die konische Trommelform stellen beides sicher. Das große Handrad sowie der Betrieb mit Bremsscheibe und Fußbedienung garantieren ein leichtes Handling des Mixers. Beste Mischergebnisse sichert das spezielle Rührwerk.



Betonmischer	Profi 145 S		Logistische Daten
Artikelnummer	322502	322503	REF 322502
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)	1260 x 680 x 1320 mm + EP
Leistung P ₁ (S1)	700 W	750 W	[VE 1] 54 kg + EP
Trommelinhalt max.	145 l		1200 x 1000 x 1500 mm + EP
Garantierter Schalleistungspegel L _{wa}	78 dB (A)		[VE 2] 108 kg + EP
Maße (L x B x H)	1260 x 680 x 1320 mm		4 004 265 1008 4 25
Elastikräder	Ø 240 mm		REF 322503
Schutzklasse	II		1260 x 680 x 1320 mm + EP
Schutzart	IP45		[VE 1] 54 kg + EP
Handrad mit Stellscheibe	✓		1200 x 1000 x 1500 mm + EP
Motor mit thermischem Motorschutz & Wiederanlaufsicherung	✓		[VE 2] 108 kg + EP
Gewicht ca. (N.W.)	54 kg		4 004 265 1008 4 32