supermix

so werden Betonmischer gebaut.

Eine innovative Generation schutzisolierter Betonmischer die Zeichen setzt. Die nach europäischer Norm für Betonmischer konzipierten Modelle, überzeugen im rauen Bausstellenalltag durch robuste Konstruktion, einfache und sichere Bedienung sowie durch sehr gute Mischergebnisse. Mit Trommelinhalten von 130 bis 185 Liter decken die kompakt gebauten ***Supermix*** - Modelle ***SX 130***, ***SX 145***, ***SX 165*** und ***SX 185*** die Bandbreite vom kleineren bis zum größeren Einsatz professionell ab.

Durchdachte Technik wohin man sieht: Schon das Einsteigermodell ***SX 130*** beeindruckt mit einem stabilen Fahrwerk, großen Elastikrädern und dem soliden, verwindungssteifen Rahmen. Die robuste Traverse mit Ritzeleinstellung durch einstellbares Zahnspiel und der durch seine extreme Laufruhe überzeugende, segmentierte Zahnkranz mit Einlaufschutz sind weitere Attribute. Hinzu kommen die Antriebswelle und die Trommellagerung, jeweils mehrfach kugelgelagert und wartungsfrei sowie die zweigeteilte Trommel mit einem ausgeklügelten Rührwerk für beste Mischergebnisse. Die konische Trommel mit großer, gebördelter Öffnung stellt ein leichtes Befüllen und Entleeren sicher.

supermix

die Technik kann sich sehen lassen.

Foto: Supermix SX 145 mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

Typ		SX 130	SX 145
Füllmenge max.	ca. l	130	145
Art.-Nr.			
Doppelschwenkhebel		320052	
Handrad		320051	320280
Handrad mit Bremsscheibe und Fußbedienung			320281
Motor			
Wechselstrom	V	230	230
Leistung P_1 (S6 - 20%)	W	600	700
P_2 (S6 - 20%)	W	360	430
Geräuschkennwerte			
Schallleistungspegel (gemessen) L_{WA}	dB (A)	80	77
Schallleistungspegel (garantiert) L_{WA}	dB (A)	81	78
Schalldruckpegel (Bearbeitung) L_{PA}	dB (A)	64	63
Maße			
Länge	ca. mm	1200	1200
Breite	ca. mm	680	680
Höhe	ca. mm	1300	1325
Gewicht			
	ca. kg	53	60
schutzisoliert	⧈	✓	✓
CE		✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten.