supermix

so werden Betonmischer gebaut.

Eine innovative Generation schutzisolierter Betonmischer die Zeichen setzt. Die nach europäischer Norm für Betonmischer konzipierten Modelle, überzeugen im rauen Bausstellenalltag durch robuste Konstruktion, einfache und sichere Bedienung sowie durch sehr gute Mischergebnisse. Mit Trommelinhalten von 130 bis 185 Liter decken die kompakt gebauten ***Supermix*** - Modelle ***SX 130***, ***SX 145***, ***SX 165*** und ***SX 185*** die Bandbreite vom kleineren bis zum größeren Einsatz professionell ab.

Durchdachte Technik wohin man sieht: Schon das Einsteigermodell ***SX 130*** beeindruckt mit einem stabilen Fahrwerk, großen Elastikrädern und dem soliden, verwindungssteifen Rahmen. Die robuste Traverse mit Ritzeleinstellung durch einstellbares Zahnspiel und der durch seine extreme Laufruhe überzeugende, segmentierte Zahnkranz mit Einlaufschutz sind weitere Attribute. Hinzu kommen die Antriebswelle und die Trommellagerung, jeweils mehrfach kugelgelagert und wartungsfrei sowie die zweigeteilte Trommel mit einem ausgeklügelten Rührwerk für beste Mischergebnisse. Die konische Trommel mit großer, gebördelter Öffnung stellt ein leichtes Befüllen und Entleeren sicher.

supermix

die Technik kann sich sehen lassen.

Foto: Supermix SX 165 mit Handrad, Bremsscheibe und Fußbedienung

Typ		SX 165	SX 185
Füllmenge max.	ca. l	165	185
Art.-Nr.			
Handrad mit Bremsscheibe und Fußbedienung		320520	320760
Motor			
Wechselstrom	V	230	230
Leistung P_1 (S6 - 20%)	W	800	900
P_2 (S6 - 20%)	W	450	530
Geräuschkennwerte			
Schallleistungspegel (gemessen) L_{WA}	dB (A)	77	77
Schallleistungspegel (garantiert) L_{WA}	dB (A)	78	79
Schalldruckpegel (Bearbeitung) L_{PA}	dB (A)	63	63
Maße			
Länge	ca. mm	1200	1180
Breite	ca. mm	720	720
Höhe	ca. mm	1325	1375
Gewicht			
	ca. kg	70	77
schutzisoliert	⧈	✓	✓
CE		✓	✓

Technische Änderungen vorbehalten.